

BIC3 I-KP-IX-2



| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| technische Daten | Geräteart | Einbauherdset | |
| | Bedienpanel | Edelstahlblende | |
| | Material Kochfeld | Edelstahl | |
| | Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A | |
| | Energieverbrauch (konventionell) | 0,78 KW/h | |
| | Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | — | |
| | Nutzbare Volumen der Backröhre | 60,00 Liter | |
| | Größe des Gerätes | mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l | |
| | Anzahl Kochfelder | 4 Kochfelder davon 1 Blitzkochplatte 2x145mm (1000W), 2x180mm (1x1500W & 1x2000W) | |
| | Durchmesser Kochfelder | — | |
| | Restwärmeanzeige | — | |
| | Funktionen Backofen | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze | |
| | Ausstattung | Grill | nein |
| Umluft | | nein | |
| Heißluft | | nein | |
| Vollgalsinntüre | | ja | |
| Teleskopauszüge | | nein | |
| Timer | | nein | |
| Backofentür/ Glasschichten | | schwarzes Glas | 2 |
| Gehäusekühlung | | ja | |
| Griff und Knöpfe | | Aluminium | |
| Versenkbare Knöpfe | | nein | |
| Geräuschemission | | < 52 dB(A) | |
| max. Leistung/ Spannung/ Frequenz | | 5,50 kW | 220-240V - 50Hz |
| Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge | | — | — |
| Tropfschale/ Grillrost | | 1 | 1 |
| Kabellänge in cm | | — | |
| Schuko-Stecker | — | | |
| Logistik | Einbaumaße Ofen H x B x T in cm | 59,80 x 59,50 x 50,50 | |
| | Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm | 65,00 x 66,00 x 60,00 | |
| | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen | 27,00 Kg | 30,00 Kg |
| | Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm | 3,00 x 56,00 x 49,00 | |
| | Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 12,50 x 63,00 x 56,00 | |
| | Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld | 9,00 Kg | 11,00 Kg |
| | Containermenge | 216 | |
| | Service Operatec / Umtausch | 2 Jahre | — |
| | Artikelnummer | 23019 | |
| | EAN-Code | 4030608230192 | |
| UVP | 299 € | | |